

Aluduro exclusif

Sensualité et résistance



Une esthétique proposant une expérience sensorielle rafraîchissante, pour résumer l'impression émanant de nos faces Aluduro Exklusiv. Selon les angles de regard, nos faces offrent des aspects des plus variés, et se montrent parfois réfléchissantes, pour mieux absorber la lumière quelques instants plus tard. Aluduro Exklusiv ouvre de nouvelles dimensions au domaine de la conception des cuisines. Son énorme pouvoir de résistance aux rayures constitue un autre point fort de ces faces en aluminium, ayant quasiment permis de doubler cette propriété.

Disponible avec une surface lustrée ou dépolie:

- Les faces dépolies offrent un aspect satiné et raffiné, elles brillent légèrement et réfléchissent un large spectre lumineux.
- Les faces lustrées offrent un aspect mat et noble.

argent

platine

titane

graphite

Lanz-Fronten AG

St. Urbanstrasse 36, 4914 Roggwil

Téléphone 062 918 80 10

Fax 062 918 80 20

info@lanzfronten.ch

www.lanzfronten.ch

Aluduro exclusif

Sensualité et résistance

Faces		Chants ÜB CHF/m ²
Aluminium véritable argent mat		sur demande
Aluminium véritable argent lustré		sur demande
Aluminium véritable platine mat		sur demande
Aluminium véritable platine lustré		sur demande
Aluminium véritable titane mat		sur demande
Aluminium véritable titane lustré		sur demande
Aluminium véritable graphite mat		sur demande
Aluminium véritable graphite lustré		sur demande
Côtés visibles		
Aluminium véritable, toutes couleurs (m), plus de 0,8 m ²		sur demande
Aluminium véritable, toutes couleurs (m), moins de 0,8 m ²		sur demande
Aluminium véritable, toutes couleurs (s), plus de 0,8 m ²		sur demande
Aluminium véritable, toutes couleurs (s), moins de 0,8 m ²		sur demande
Suppléments/compléments		
Fileurs, toutes couleurs (m)	CHF/m	sur demande
Fileurs, toutes couleurs (s)	CHF/m	sur demande
Supplément pour face-tiroir 1/6	CHF/Pce	sur demande
Face percée, sans trou de poignée	CHF/Pce	sur demande
Face assemblée	CHF/Pce	sur demande
Etagères et jalousies, toutes couleurs (m)	Coefficient 1,50	
Etagères et jalousies, toutes couleurs (s)	Coefficient 1,55	
Informations de production		
Devant/derrière (m)	Revêtement d'aluminium 1 mm des deux côtés mat	
(s)	lustré	
Chants	Aluminium véritable naturel anodisé / aspect acier fin 1 mm	
Type ÜB	Les chants sont encollés au préalable, et le revêtement posé de façon ultérieure	
Moulure extérieure de la face de type ÜB	Chanfrein 30°	
Épaisseur	20 mm	
Encollage des chants	Tous les chants sont enduits d'un adhésif polyuréthane	
Profils de poignée en aluminium	Divers profils disponibles (voir le chapitre Poignées)	
Format du panneau	2450 / 1210 / 1 mm (première dimension sens du ponçage)	
Particularités	Tenir compte du sens du ponçage	
Nettoyage/entretien		
Nettoyer les faces à l'aide d'un chiffon en coton doux et humide. En cas de salissure plus grossière, il est possible d'ajouter un peu de produit de nettoyage à l'eau. Il est recommandé de sécher les surfaces afin de prévenir l'apparition de taches d'eau.		



Typ ÜB